

## Spot Light PL6

**Produkt:** LED Projektor Light

**Maße:** 233mmx125mmx181mm

patentiert



RoHS



Neigung um  
jeweils 90°



Drehbar um  
360°


Montagemaße



## Technische Daten


Performance	Parameter	Performance	Parameter
Lichtfarbe	4000k	Luftfeuchte/Arbeitsbereich	10%-90%
LED Anzahl	6Stk.	Leuchtdauer	>30000H
Verbrauch	8,1W	Schutzklasse	IP65
Arbeitsbereich	AC100-240V/DC24V	Gewicht	1,2kg
Arbeitstemperatur	-25° bis + 50°	Leuchtwinkel	20°40°60°

## Lichtkurve 20°, 40° und 60°




Distance m	Beam Width m	20°	Center Beam lx
3	0.57	20°	845.8
6	1.13		211.4
9	1.70		94.0
12	2.27		52.9
15	2.83		33.8

中心照度 lx=7612/ 距离 m Center Beam lx=7612/Distance m  
光线宽度 m=0.189\* 距离 m Beam Width m=0.189\*Distance m



Distance m	Beam Width m	40°	Center Beam lx
3	1.04	40°	223.6
6	2.09		55.9
9	3.13		24.8
12	4.18		14.0
15	5.22		8.9

中心照度 lx=2012/ 距离 m Center Beam lx=2012/Distance m  
光线宽度 m=0.348\* 距离 m Beam Width m=0.348\*Distance m



Distance m	Beam Width m	60°	Center Beam lx
3	1.49	60°	135.7
6	2.98		33.9
9	4.47		15.1
12	5.96		8.5
15	7.45		5.4

中心照度 lx=1221/ 距离 m Center Beam lx=1221/Distance m  
光线宽度 m=0.497\* 距离 m Beam Width m=0.497\*Distance m